



TS-855X-8G

CPU	Intel ® Atom® C5125 8-core processor, 2.8GHz
Architettura CPU	64-bit x86
Unità di floating point	Yes
Motore di crittografia	Yes (AES-NI)
Memoria di sistema	8 GB non-ECC UDIMM DDR4 (1 x 8 GB)
Memoria massima	128GB (4 da 32GB)
Slot di memoria	4 DDR4 UDIMM Supporta la memoria ECC
Memoria Flash	5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio)
Unità bay	6 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5" + 2 da 2,5"
Compatibilità unità	3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch bays: 2.5-inch SATA solid state drives
Sostituibile a caldo	Yes I seguenti non sono sostituibili a caldo: SSD M.2, unità cache SSD, SSD che utilizzano slot di espansione PCIe.
Slot M.2	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 slots Compatible with NVMe SSD PCIe Gen 3 and above. Please refer to https://www.qnap.com/compatibility/ for compatibility. L' SSD M.2 non è incluso come standard. Le operazioni dell' SSD M.2 possono generare calore eccessivo. Si consiglia di installare un dissipatore di calore (da QNAP o fornitore di terze parti) sull' SSD M.2.
Supporto accelerazione cache SSD	Yes
SR-IOV	Yes

Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
Porta 10 Gigabit Ethernet	1 x 10GBASE-T
Porta 25 Gigabit Ethernet	Opzionale tramite scheda di espansione PCIe
Wake on LAN (WOL)	Yes Solo porta 2,5GbE
Fotogramma Jumbo	Yes
Slot PCIe	2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 Card dimensions for PCIe slot 1 : 150 x 68.9 x 18.76 mm / 5.90 x 2.71 x 0.74 inches. Card dimensions for PCIe slot 2 : 150 x 68.9 x 18.76 mm / 5.90 x 2.71 x 0.74 inches.
Porta USB 2.0	1
Porta USB 3.2 Gen 1	3
Fattore di forma	Tower
Indicatori LED	Power/Status, LAN, USB, HDD1-6, SSD 1-2, M.2 SSD 1-2
Pulsanti	Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB
Dimensioni (A x L x P)	231,9 × 292,9 × 319,8 mm
Peso (Netto)	8,5 kg
Peso (Lordo)	10,11 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F)
Unità di alimentazione	PSU da 250W, 100~240V
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	86.96 W Test con dischi tutti popolati.
Ventola	Ventola sistema: 2 ventole CPU da 80mm, 12VCC: 1 da 90mm, 12VCC
Altre interfacce	Slot di sicurezza Kensington
Avviso di sistema	Cicalino
Slot di sicurezza Kensington	Yes
Garanzia standard	3

Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima	2500
---	------

Nota: Usare solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, usare i moduli QNAP con caratteristiche tecniche identiche.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo. QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori se l'originale non è più disponibile presso il produttore/fornitore. Qualsiasi sostituzione sarà completamente testata e verificata per soddisfare le rigorose linee guida di compatibilità e stabilità e fornirà prestazioni identiche all'originale.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.